



PROFESIONAL
PRO.BLK820
Safety & Security Series
Dyed Film

SECURITY

8M BLACK 20%

Data:

- * Diseñado para aplicaciones de seguridad y control solar automotriz
- * Excelente performance solar y soporte contra astillas y rupturas
- * Transparencia Optica Superior
- * Formula Adhesiva Avanzada
- * Probada según certificaciones abajo
 - Small Missile Impact Test - ANSI Z-97.1 and CPSC 16 CFR 1201
 - Flame Spread and Smoke Developed Test - ASTM e-84

Energia Solar Total		
Transmitida		46%
Reflejada		7%
Absorbida		47%
Rechazada		40%
Luz Visible		
Transmitida		20%
Reflejada	Interior	5%
	Exterior	5%
Winter U-Value		1,09
UV Rejected		>99%
Coeficiente de Sombra		0,67
Reducción de Encandilamiento		77%

Propiedades Fisicas		
Grosor de la lámina		0,008"
Estructura		Multi Layer Dyed
Resistencia a Tensión		32,500 PSI
Resistencia a Rotura		269 lbs/inch
Tipo de Adhesivo		Acrylic Pressure Sensitive Adhesive
Resistencia Adhesiva		2750g/inch
Elongación hasta Ruptura		>100%
Temperatura de Fusión		255~265°C
Resistencia a Punción		173 lbs



Nota: Todos los valores indicados son provistos para proposito de comparación solamente.